



# NEDO KANALBAULASER TUBUS<sup>1</sup>

Extrem robust, extrem kompakt, für Profis



**NEDO TUBUS<sup>1</sup>**

Extrem robust.  
Kompromisslose Qualität  
für Profis.



Extrem kompakt.  
Die kurze Bauform erlaubt den  
Einsatz des KanalbauLasers  
auch in engen Rohrbiegungen.



#### Merkmale:

- Extrem robuster KanalbauLasers
- Kompakte Abmessungen, erlaubt den Einsatz in engen Rohrbiegungen
- Zuverlässige motorische Horizontierung
- Einfache Einstellung des Gefälles von -10 % bis +40 %
- Fuß-Set zur Anpassung des KanalbauLasers an den Kanaldurchmesser
- Fluchtungshilfe: zur einfachen Achsausrichtung
- Gute Visualisierung des Betriebszustands: grünes Display bei Steigungen, rotes Display bei Gefällen
- Komfortable, manuelle Zielausrichtung mit Hilfe der Fernbedienung
- Rote High-Power Laserdiode für beste Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Lithium-Ionen Akkus für lange Betriebsdauer und kurze Ladezeit

#### Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt bei folgenden Anwendungen:

- Drainagenbau
- Abwasserkanalbau
- Verlegen von Rohrleitungen
- Verlegen von Versorgungsleitungen



Lieferumfang **TUBUS<sup>1</sup>**:  
KanalbauLasers **TUBUS<sup>1</sup>**, Fernbedienung, Akkus, Ladegerät,  
Fuß-Set, höhenverstellbare Zieltafel und Transportkoffer  
**Bestell-Nr. 472 200**

#### Nedo TUBUS<sup>1</sup>

Bestell-Nr.	472 200
Nivelliergenauigkeit	± 5 mm/100 m
Selbstnivellierbereich	-15 % bis +45 %
Neigungsbereich	-10 % bis +40 %
Displayauflösung	0,001 %
Laser	max. 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzklasse	IP 68
Betriebsdauer	ca. 40 h
Gewicht	ca. 3,5 kg
Maße	ø 140 mm, Länge 300 mm



Optionales Zubehör:  
Laserschutzbrille für Laser mit Laserklasse 3R  
**Bestell-Nr. 460 909**



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com  
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler